

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка на сървър, защитна стена и два броя маршрутизатори “

ДО: Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

(наименование и адрес на възложителя)

От: „СИЕНСИС“ АД

(наименование на участника)

с адрес: гр. София, ул. „Лерин“, № 44-46,

тел.: 02 958 3600, факс: 02 958 3036, e-mail: office@cnsys.bg

регистриран по ф.д. № 8964 / 09.07.1998 г. по описа на Софийски градски съд,

Булстат / ЕИК: 121708078,

Дата и място на регистрация по ДДС: BG121708078/14.08.1998; Национална агенция за приходите, гр. София, ул. Аксаков №31

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото техническо предложение, Ви представяме нашето предложение за изпълнение предмета на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: *„Доставка на сървър, защитна стена и два броя маршрутизатори “*

1. Срок за изпълнение

Декларираме, че ще извършим доставката на изделията в срок от 3 месеца, считано от датата на подписване на договора.

2. Начин на изпълнение на поръчката.

Предлагаме да доставим сървър със следните характеристики:

| Part# | Description | Qty |
|--------------|---|-----|
| 704560-421/B | HP ProLiant DL380p Gen8 E5-2609v2 2P P420i/1GB FBWC EU Server | 1 |
| 715222-B21 | HP DL380p Gen8 E5-2609v2 CPU Kit | 1 |
| 731765-B21 | HP 8GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 Kit | 8 |
| 652583-B21 | HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | 4 |
| 512327-B21 | HP 750W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit | 2 |
| 748921-B21 | HP MS Windows Server 2012 R2 Standard ROK | 1 |
| 701606-A21 | HP MS Windows Server 2012 5 User CAL EMEA Lic | 1 |

Сървърът може да се монтира в 19-инчов шкаф, като заема максимум 2RU. Сървърът има два броя сървърни процесори с работна честота 2,5 GHz, с по 4 ядра и 10 MB кеш, четири броя твърди дискове 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT, като поддържа до 8 броя SFF SAS/SATA/SSD hot plug дискове, два броя захранвания по 750 W, общо 64 GB оперативна памет разпределена 8 броя по 8GB DDR3 SDRAM с работна честота 1600 MHz, стандарт DDR3-1600/PC3-12800, като максималната възможна оперативна памет е 768GB разпределена на 24 слота. Сървърна операционна система Windows Server 2012 с 5 User CAL.

Предлагаме да доставим защитна стена със следните характеристики:

JC883A - HP S3010F NGFW Appliance + JC889AAE - HP TP DV Labs DV for S3010F 1-yr E-LTU

Защитна стена има 8 броя 10/100/1000 RJ-45 портове, 8 броя 1 Gb/s SFP copper/ fiber портове, Firewall Throughput: 1 Gbps, Firewall + IPS Throughput (512 bytes): 500 Mbps IPsec VPN Throughput: 500 Mbps, максимален брой IPsec VPN тунели 4096, Typical latency Firewall + IPS <120 µs, 8 GB solid state replaceable CFast flash drive, един извън групата 10/100/1000 RJ-45 порт; или в групата мрежови портове и един RJ-45 серийен конзолен порт и поддържа управление чрез Security Management System (SMS), команден ред SSH, HTTPS Web browser.

Защитна стена има включена лицензия за антивирусна и „malware“ защита, като блокира устройства, от които се изтеглят на зловреден софтуер от известни зловреден депа; блокиране на „phishing attacks“; блокиране на сайтове с бързо променящи се IP адреси, като блокира DNS имена на хостовете.

Защитната стена може да се монтира в 19-инчов шкаф, като заема максимум 2RU.

Предлагаме да доставим маршрутизатори със следните характеристики:

| Item Name | Description | Quantity |
|---------------------|---|----------|
| CISCO2911/K9 | Cisco 2911 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB | 2 |
| CON-PSRT-2911 | PRTNR SS 8X5XNBD Cisco 2911 w/3 GE4 | 2 |
| PWR-2911-AC | Cisco 2911 AC Power Supply | 2 |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 2 |
| MEM-CF-256MB | 256MB Compact Flash for Cisco 1900 2900 3900 ISR | 2 |
| HWIC-BLANK | Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR | 4 |
| ISR-CCP-EXP | Cisco Config Pro Express on Router Flash | 2 |
| MEM-2900-512MB-DEF | 512MB DRAM for Cisco 2901-2921 ISR (Default) | 2 |
| SM-S-BLANK | Removable faceplate for SM slot on Cisco 290039004400 ISR | 2 |
| SL-29-IPB-K9 | IP Base License for Cisco 2901-2951 | 2 |
| S29UK9-15403M | Cisco 2901-2921 IOS UNIVERSAL | 2 |
| EHWIC-1GE-SFP-CU | EHWIC 1 port dual mode SFP(100M/1G) or GE(10M/100M/1G) | 4 |

Маршрутизаторът има производителност от 75 Mbps, има модулна архитектура и да има възможност за добавяне на минимум три мрежови модула.

Маршрутизаторът има захранване 100 to 240 VAC, с възможност за добавяне на интегрирано резервно захранване, 3 10/100/1000 Ethernet порта, които да имат и възможност за добавяне на оптичен модул (1000Base-SX, -LX/LH, -ZX), може да се монтира в 19-инчов шкаф, като заема максимум 2RU.

Маршрутизаторът има отделен сериен порт за администрация, отделен Етернет порт за управление, 2 USB слота, DRAM памет - 512 MB с възможност за разширение до 2 GB, flash памет – 256 MB с възможност за разширение до 4 GB.

Маршрутизаторът поддържа IPsec, в транспортен и тунелен режим, поддържа следните протоколи: IPv4, IPv6, Static Routes, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3) Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPsec, Generic Routing Encapsulation (GRE), Bi-Directional Forwarding Detection (BFD), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2 and L3 VPN


Маршрутизаторът поддържа следните енкапсулации: Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), and ATM.

Приложени са подробни описания с техническите характеристики на предлаганите изделия.

Важно! Описанието следва да съдържа марка и модел на предлаганите изделия, както и подробно описание на характеристиките им, за да може да се направи преценка дали същите отговарят на изискванията на Възложителя.

3. Ще осигурим 3 години пълна оригинална гаранция от фирмите производители на доставените изделия.

Дата: 24.06.2015 г.

.....

(Подпис и печат)